

6.4 极压-添加剂-复合包

产品 **Additive EP 15200**

特性 **EP 15200** 是一款不含锌和磷的极压复合包，应用于冷成型油配方中。用该产品生产的冷成型油可循环润滑。

技术数据

| | 典型 数据 | 规格 最小 最大 | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 颜色 | : 琥珀 | | | |
| 外观 20°C | : 浑浊液体 | | | |
| 密度 20°C (g/ml) | : 0.921 | 0.911 | 0.931 | DIN 51 757 |
| 粘度 40°C (mm ² /s) | : 230 | 200 | 260 | DIN 51 562-1 |
| 总硫分(wt.%) | : 5.6 | | | calculative |
| 铁屑滤纸 100°C (50% in SN 100) | : 1-100-A-3 | | | DIN EN ISO 2160 |

应用 30-50%EP15200+50-70%石蜡基础油，配方的粘度应调节至约 150mm²/s @40°C。

存储 产品可以在室内，无霜，密封的原始包装中保存至少 6 个月



The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.