

Ultralube E-1038

(E-XP-18061077)

产品说明:

Ultralube E-1038 是一种水性蜡乳液，可改善印刷油墨，光油，油漆和皮革涂层的表面质量。Ultralube E-1038 还用于水性胶粘剂，脱模剂和纺织涂层。

技术数据:

外观 : 白色不透明液体
成分 : 聚乙烯/石蜡
固含量 : 35%±1
pH 值 : 5.5±0.5
离子类型 : 非离子
软化点 : ~118°C

使用方法:

将 Ultralube E-1038 直接搅拌到配方中。

使用前搅拌均匀!

添加量:

相对于整个配方的 3-8%

性能:

Ultralube E-1038 用于:

木材和家具漆
印刷油墨
皮革涂料
工业涂料
金属表面处理

同时还能提高或改善:

滑爽性
抗粘连性
抗水性
抗划痕和抗擦伤
柔软的触感 (皮革涂层)

Ultralube E-1038 也用于胶粘剂，以改善粘结力。

包装规格:

-120 公斤/桶 -1000 公斤/桶 -罐车

EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS

储存/运输:

本产品可在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。

FDA-/BFR-法规:

FDA: 请查询

BFR: 请查询

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅材料 MSDS

发行日期: 02.05.2019

版本/替换: 05/19

修订: 0

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。