

6.4 极压-添加剂-复合包

产品 **Additive AW 18074**

特性 **AW 18074** 是一款水溶性极压复合包。适用于全合成水溶性和半合成金属加工液。

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
颜色	:	亮黄			
外观 20°C	:	清晰			
密度 20°C (g/ml)	:	1.214	1.204	1.224	DIN 51 757
折射指数(n _{D20})	:	1.372	1.362	1.382	DIN 51 423-2
pH 值	:	8.0	7.0	9.0	DIN 51 369
硫含量(wt. %)	:	ca. 10.0			calculative

应用 **AW 18074** 用于金属加工冷却液浓缩液需根据应用来添加，建议是 2-40%，如果槽罐添加量为 0.1-2.0%。

存储 **AW 18074** 可以在原装密封条件下在+15°C 到+30°C 之间安全存储至少 6 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.