

技术数据表



Lucramul®DOS 75

润湿分散剂

描述

Lucramul®DOS 75 是一种高活性润湿剂，具有卓越的渗透性能。适用于无机或合成树脂基系统。Lucramul®DOS 75 可生物降解，符合欧盟关于洗涤剂的第 648/2004 号法规的标准。

技术资料

化学描述	磺基琥珀酸钠盐
离子性	阴离子型
活性份[%]	~72
外观	液体
颜色	浅黄色
20°C 时的密度[g/cm ³]	~1.10
20°C 时的粘度[mPas]	~400
pH 值[1%水溶液]	5.5-7.5
在水中的混溶性	可溶，高浓度下混合并加热即可
有机溶剂中的混溶性	分散于一般溶剂，溶于芳烃。

以上数据为典型产品值。

有关详情，请参阅有关产品说明书。

属性和应用程序字段

Lucramul®DOS 75 是一种具有显著表面活性和高渗透能力的润湿分散剂。可用于硅酸盐或硅树脂涂料和石膏或水性漆体系。由于其能快速的降低表面张力，Lucramul®DOS 75 在柔性版印刷或浸渍和淋膜等高速应用中倍受青睐。此外，它还被用于涂料应用，以增加配方的流动性和重涂性。

技术数据表



Lucramul®DOS 75

用量与加工

Lucramul®DOS 75 的推荐剂量为总配方的 0.1-2.0%。最佳用量取决于树脂种类，树脂固含量，表面活性剂和助溶剂等因素，应在试验中确定。当 pH>9.0 时，开始发生皂化反应，随着 pH 值的升高或温度的升高，皂化性能下降

储存，运输和安全

Lucramul®DOS 75 的保质期为 24 个月，从 LEVACO 仓库交货开始，在原始密闭容器中保存，并保存在适当的条件下。

避免 Lucramul®DOS 75 过热或冻结。如果产品结冻了的话，在使用前轻轻加热并充分搅拌，以确保均匀性。

有关安全，存储等方面的更多信息，请参阅 Lucramul®DOS 75 的安全数据手册，可从公司网站 www.levaco.com 获得。 www.levaco.com。

包装

该产品有以下包装:

1000 公斤/箱

免责声明

本文所载数据仅作为客户的一般信息，不具约束力。本文所载数据是根据我们所知而收集的，并不构成对我们客户任何特定应用的任何建议或保证。我们的客户自行决定每种产品是否适合他们的个人用途，风险由他们自己承担。本产品的销售没有任何明示或默示的陈述，保证或担保。我们的责任

仅限于所供应商品的价值。 版本:23/09/2019

修订:1
+49 214 869 27 156
+49 214 869 27 400
电子邮件:
德国

莱瓦科化学品有限
公司
勒沃库森化学公园
凯泽-威廉-艾利
51368 勒沃库森
电话:
传真:
chemical-solutions@levaco.com
[因特网:](#)