

7.1 合成单酯

产品 **ESTILUBE L 290**

特性 **ESTILUBE L 290** 是一款酯，基于天然的脂肪酸，有良好的生物降解性。通过了 CEC-L-33-T-82（文献值）

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
	外观	: 清晰			visual
	色度	: < 1			ISO 4630
	密度 20°C (g/ml)	: 0.872			DIN 51 757 (4)
	酸值(mg KOH/g)	: 0.5		2.0	ACL-001
	闪点 (°C)	: >150			DIN EN-ISO 2719
	倾点 (°C)	: 9			ISO 3016
	粘度 40°C (mm ² /s)	: 4			ISO 3104
	碘值 (gI ₂ /100 g)	: 55			DGF CV 11d
	皂化值(mg KOH/g) :		185	195	

应用 **ESTILUBE L 290** 推荐运用于水溶性和非水溶性金属加工液的基础液以及添加剂。

存储 **ESTILUBE L 290** 可在密封原始包装中+10°C至+30°C的室内储存至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.