

## LUCRAMUL JET

### 水性通用色浆分散剂

#### 描述

**LUCRAMUL JET** 是一种用于有机和无机颜料以及炭黑的润湿分散剂。它是 **APEO** 基分散剂的优良替代品。

#### 技术资料

成分	有颜料锚定基团的聚合物
固含[%]	100
外观	液体
颜色	无色到淡黄色
20°C 时的密度[g/cm <sup>3</sup> ]	1, 0-1, 1
20°C 时的粘度[mPas]	550
pH 值[10%水溶液]	2-4
在水中的混溶性	可与水混溶

以上数据为典型产品值，但并不是绝对的。

有关详情，请参阅有关产品说明书。

#### 属性和应用

产品易溶于普通有机溶剂，易溶于水。

特别推荐用于喷墨和颜料色浆制备。

#### 用量与使用

最佳剂量取决于各种参数（如应用，配方），必须通过试验来确定。

## LUCRAMUL JET

### 储存, 运输和安全

**LUCRAMUL JET** 的保质期为 **24** 个月（从 **LEVACO** 仓库交货开始，在原始包装中保存，并保存在适当的条件下）。

一种可能的轻微沉淀可以很容易地搅拌复原，或加 5%-10% 的水溶解。

有关安全, 储存等方面的更多信息, 请参阅我们公司网站 [www.levaco.com](http://www.levaco.com) 上提供的 LUCRAMUL JET 的安全数据表。 [www.levaco.com](http://www.levaco.com)。

### 包装

该产品有以下包装:

样品

桶 (120 公斤)

### 免责声明

本文所载数据仅作为客户的一般信息, 不具约束力。本文所载数据是根据我们所知而收集的, 并不构成对我们客户任何特定应用的任何建议或保证。我们的客户自行决定每种产品是否适合他们的个人用途, 风险由他们自己承担。本产品的销售没有任何明示或默示的陈述, 保证或担保。我们的责任

仅限于所供应商品的价值。 版本:30/10/2018

修订:1  
+49 214 869 27 156  
+49 214 869 27 400  
电子邮件:  
德国

莱瓦科化学品有限  
公司 电话:  
勒沃库森化学公园 传真:  
凯泽-威廉-艾利 [chemical-solutions@levaco.com](mailto:chemical-solutions@levaco.com)  
51368 勒沃库森 [因特网:](http://www.levaco.com)