

产品 **Kusapour 26 (PPD)**

特性 **Kusapour 26** 是一款溶解在中性油中的聚甲基丙烯酸酯粘性液体，推荐用于润滑基础油中作为降凝剂使用，该产品完全溶于石油中。在成品润滑油中，该产品与其他常用添加剂相兼容。

技术数据

		典型 数值	规格 最小	最大	
外观	:	清晰，粘稠液体			
颜色	:	淡黄至琥珀			
粘度 100°C (mm ² /s)	:		450	550	ASTM D 445
密度 25°C (g/cm ³)	:	0.90	0.88	0.94	ASTM D 4052
闪点°C(COC)	:		150		ASTM D 92

应用 **Kusapour 26** 在用于单级和多级曲轴箱油的工业油和齿轮油中用作降凝剂。除了降低倾点外，本产品能有效控制剪切条件下的低温粘度。根据基础油和所需的倾点，添加量介于 0.1 – 0.5 % 之间。最高混合温度约为 90°C。

存储 在密封的原始容器中于 + 5°C 至 + 45°C 的温度范围内安全地保存至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.