

# Ultralube E-846 A

## 产品说明:

Ultralube E-846 A 是一种用于生产脱模剂的水性蜡乳液。

## 技术数据:

外观 : 白色液体  
成分 : 高密度聚乙烯蜡  
固含量 : 40%±1  
pH 值 : 6.5±0.5  
离子类型 : 非离子/阴离子  
软化点 : ~138°C

## 性能:

Ultralube E-846 A 用于:  
脱模剂中

## 包装规格:

-120 公斤/桶-1000 公斤/桶-罐车

## 储存/运输:

本产品 在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

## 运输归类:

欲了解更多信息, 请参阅材料 MSDS

## 使用方法:

Ultralube E-846 A 直接搅拌加入配方中使用。

也可以用于:  
铝压铸

## EEC-标签要求:

欲了解更多信息, 请参阅材料 MSDS

## FDA-/BFR-法规:

FDA:请查询

BFR:请查询

发行日期:13.03.2017

版本/替换:09/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究, 相信是准确的, 并且为用户的应用提供指导。尽管如此, 这些数据并不是规范性的, 由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数, 配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用, 卖方不承担任何责任, 以及任何专利侵权, 都不能由此产生。