

LUCRAMUL WNS

可用于有机颜料和碳黑的分散剂

产品简介

LUCRAMUL WNS 是有机颜料和碳黑在水性色浆体系中的分散剂。

技术参数

化学特性	聚乙二醇醚
离子型	非离子
活性成份 [%]	90
形态	液体
颜色	淡黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.12
20°C 下的粘度[mPas]	670
pH 值	5-7
水中的混溶性	可溶

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL WNS 是 LUCRAMUL WNS conc 的稀释形式，两种产品都适合有机颜料或水性色浆中碳黑的分散。他们在树脂系统可以广泛兼容,也被用作后添加助剂用于改善色浆和着色剂的颜料接受性。

LUCRAMUL WNS 经常与其它分散剂联合使用，像 LUCRAMUL DA 300，来得到稳定的分散体系。

剂量和处理

有机颜料分散，推荐添加量为总配方的 10 - 40%。

无机颜料分散，推荐添加量为总配方的 2-5%。

最优用量取决于各种参数,必须由测试决定。



LUCRAMUL WNS

存储，处理与安全

LUCRAMUL WNS 有 24 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格:

60 kg /桶

120 kg /桶

1100 kg IBC

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话：021-51691088
上海市闵行区传真：021-52829830
中春路 1288 号 28 栋
200032
中国

网址：www.hjunkel-china.com