

# SILCO FLW L-137

## 产品说明:

不含 VOC 的高性能流平剂，用于降低水性涂料的表面张力，实现优异的流平性能。

## 技术数据:

外观:	清澈液体
活性成分:	改性聚二甲基硅氧烷
总固含:	>98%
离子性质:	非离子
pH 值:	不适用
加工:	在搅拌下加入到涂料配方
用量:	按总量计 0.1-1.0%

## 属性:

SILCO FLW L-137 用于水性

- 木器涂料（细木工，拼花地板，家具）
- 高固含清漆
- 工业涂料
- 水性涂料
- 印刷油墨

为了

- 降低表面张力
- 改进流平性能
- 改善对木材孔隙的润湿性

## 存储:

SILCO FLW L-137 在室温下至少稳定 24 个月。请避免温度低于 0°C 或超过 40°C。

## FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

## 安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

## 包装:

- 30 公斤/桶
- 120 公斤/桶
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:2/ps  
发行日期:2017 年 9 月 27 日