

LUCRAMUL WT 500

非硅润湿剂

产品简介

LUCRAMUL WT 500 是一个低泡不含硅润湿剂，对静态和动态表面张力有适度的降低性能。

技术参数

化学特性	脂肪酸聚乙二醇醚
离子型	非离子
活性成份 [%]	100
形态	液体
颜色	无色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.0
20°C 下的粘度[mPas]	55
水中的混溶性	可溶
有机溶剂中的混溶性	溶于常见有机溶剂
HLB 值	8.7
pH 值	5-7

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAMUL WT 500 可以应用在水性和溶剂型体系作为润湿剂。低起泡，可适度降低静态和动态的表面张力。它水溶性非常好并且在常见的有机溶剂中有一个良好的溶解性，且对不同的体系有广泛的兼容性。

剂量和处理

最优用量取决于各种参数(如应用程序,配方),必须由测试决定。

LUCRAMUL WT 500

存储，处理与安全

LUCRAMUL WT 500 有 12 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格:

1000kg IBC

翁开尔（上海）国际贸易有限公司电话： 021-51691088

上海市闵行区传真： 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋

200032

中国

网址： www.hjunkel-china.com