

LUCRAMUL DA 216 PA

阴离子表面活性剂，特别适用于分散炭黑

产品简介

LUCRAMUL DA 216 PA 是分散、润湿和兼容剂,特别适用于炭黑颜料。

技术参数

化学特性	磷酸酯胺盐
离子型	阴离子
活性成份 [%]	98
形态	液体
颜色	明黄色
20°C 下的密度 [g/cm ³]	1.1 – 1.2
20°C 下的粘度[mPas]	13500
水中的混溶性	可溶
有机溶剂中的混溶性	可乳化于普通有机溶剂中
pH 值	7-8

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

产品推荐用于水性配方中炭黑的分散。产品易溶于水,能被有机溶剂稳定乳化。LUCRAMUL DA 216 PA 可以应用在 1 k 和 2 k 聚氨酯体系中来提高系统的颜料分散性能和颜料接受性。

剂量和用法

推荐起始剂量为总配方的 0.5 - 3.0% 以进行进一步评估。
最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。

存储，处理与安全

LUCRAMUL DA 216 PA

LUCRAMUL DA 216 有 12 个月的保质期。

更多存储安全信息请详见产品 MSDS。

包装

该产品有以下包装规格:

200kg/桶

翁开尔 (上海) 国际贸易有限公司电话: 021-51691088

上海市闵行区传真: 021-52829830

中春路 1288 号 28 栋
200032

中国

网址: www.hjunkel-china.com