

• APL 1.2

- 简单,适用于1-2把重力喷枪

该型号适用于:
各类修补漆的系列
测试



设备介绍

- 全不锈钢外壳
- 防爆等级 ATEX II 2G T4
- 尺寸: 1,500 x 1,450 x 800 mm (WxHxD)
- 样板尺寸: 钢板最大到 400 x 600 mm (WxH)
- 机电控制系统
- 阶梯式喷涂, 或者契入式涂层 – 四种可调节模式
- 手工调节水平喷涂区域
- 喷涂过程中最多四道涂层
- 闪蒸时间可调
- 水平涂布速度: 0,2 – 1,0 m/sec
- 手动调节喷涂压缩空气
- 用电: 230 VAC, 5 A
- 用气: 最小 5 bar, 干燥过滤后的压缩空气

可选配

- 各种重力喷枪
- 第二道喷枪独立的压力调节
- 尺寸改进(以适合更大或更小的样板)
- 吸附样板架, 以适合诸如铝板或者塑料样板

更多型号供选择

上海公司

电话: 021-51691088

传真: 021-52829830

电邮: shtechnical@hjunkel.net.cn

佛山公司

电话: 0757-83331488

传真: 0757-83359715

电邮: foshan@hjunkel.com

北京公司

电话: 010-64405863

传真: 010-64405901

电邮: beijing@hjunkel.com



翁開爾有限公司
H.J.Unkel Limited