

PosiTest® DFT

涂层测厚仪

表现出色...

- 粉末喷涂线
- 涂装设备
- 涂层检验员
- 涂装加工厂
- 汽车修补
- 其它工业应用

2 种型号可选...

Ferrous型: 铁质类底材

Combo型: 所有金属底材



simply
measures

PosiTest® DFT

涂层测厚仪

两种型号

PosiTest DFT Ferrous

单功能

用于铁质金属底材上的非磁性涂层的测量

PosiTest DFT Combo

双功能:

1. 测量 铁质金属底材上的非磁性涂层
2. 测量 非铁质金属底材上的非导电涂层

可自动识别不同类型底材并测量



实际尺寸

特点

测试快速, 重复性好

对大部分测量无需校准

零点校准特色, 利于粗糙面或曲面样品的测试

便捷的RESET复位特点, 无参考零板时仍可表现出色

坚固耐磨的红宝石嘴探头

声音和可视测量指示

独特的探头V形槽设计满足圆柱件的定位测量

公制和英制单位自由转换

每个测厚仪后面附有基本说明

规格说明

	英制	公制
测量范围	0 – 40 mils	0 – 1000 μ m
测量精度	$\pm(0.1 \text{ mils} + 3\%)$	$\pm(2 \mu\text{m} + 3\%)$
仪器尺寸	4 x 1.5 x 0.9 in.	100 x 38 x 23 mm
重量	2.5 oz.	70 g



每个测厚仪配备 内置式探头, 塑料标准薄片, 硬壳包装盒, AAA电池, 说明书和一年保证

符合标准: ISO 2178/2360/2808, prEN ISO 19840, ASTM B244/B499/B659/D1186/D1400/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2以及其它更多的测试标准.

DeFelsko Corporation USA 2006. 版权所有. 保留技术数据更改而不事前通知的权利

DeFelsko®
The Measure of Quality

中国代理商:
翁开尔(上海)国际贸易有限公司北京办事处
TEL: 010-64405853, 64405863 FAX: 010-64405901 Web: www.hjunkel.com.cn; www.hjunkel.net.cn
中国北京朝阳区北三环东路28号易亨大厦12楼1201室 100013

